



Ficha técnica

Nanoprime

TIPO

Resina vegetal y carbonatos.

USOS RECOMENDADOS

Parchar y reparar superficies de concreto y aplanados, llena cuarteaduras y agujeros sin sufrir contracciones ni cuarteaduras.

APLICACIÓN

Aplicarse en superficies limpias y secas, donde la humedad no haya estado presente las últimas 48 horas.

Agujeros profundos necesitarán un material de respaldo hasta 1 o 2 cm de la superficie.

Con una espátula flexible, presionar el material dentro del agujero ó hendedura en un patrón de cuatro direcciones (vertical, horizontal y diagonal) hasta obtener un sellado completo.

El exceso de material deberá limpiarse inmediatamente con un trapo limpio húmedo.

Puede sellarse con un recubrimiento elastomérico resistente al agua.

El terminado puede ser pintura latex vinil acrílica, acrílica.

DILUCIÓN

5:1 partes de agua para usarse como PRIMER

TIEMPO DE SECADO

45 min al tacto, 24 horas dureza total.

MANEJO DEL PRODUCTO

Puede irritar los ojos. Evite el contacto directo. Evite inhalación prolongada del polvo, cuando haya necesidad de lijarlo.

PRODUCTO

Resanador para columnas, escalinatas, muros y todo tipo de estructuras de concreto para uso en interiores y exteriores.

COLORES

Blanco.

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO

72.0 +/- 0.5

DENSIDAD g/mL

0.719 kg/L

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Ligero, requiere solamente una aplicación para la mayor parte de los trabajos de parchado ya que no se "contrae" ni "cuarteas".

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

No contiene plomo, solventes tóxicos, ni compuestos contaminantes.

DATOS DE APLICACIÓN

Este producto no requiere dilución, viene listo para usar.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Agitar perfectamente hasta homogeneizar antes de aplicar.

CUIDADOS ESPECIALES

Manténgase el envase cerrado mientras no se usa. Evite que se congele.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se use en superficies metálicas ó de plásticos, manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN DE ENVASE

4 lts

20 lts

IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

IMPERSHIELD GROUP SA DE CV declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

Abbyflem, S.A. de C.V.
distribuidor autorizado
+52 (55) 4511 2775
Calle 50 #400 L3 Col. Jesús Carranza
C.P. 97109 Mérida, Yucatán, México
www.impershieldmerida.com

